



TRC301B



IP30



Contacto magnético RF KNX

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	Frequência de rádio
-------------	---------------------

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada	2
-----------------------------	---

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Não
Frequência RF bidirecional	Não
Com bateria	Sim
Para controlo AVAC	Não

Frequência

Frequência de transmissão	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Iluminação

Controlo de LED	Sim
-----------------	-----

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010

Segurança

Índice de proteção IP	IP31
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
------------------------------	-----------

Tensão

Tensão de entrada	3 - 3 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Dimensões

Altura	26 mm
Profundidade	30 mm

Texto

Modo de instalação	Com adaptadores para compensação de altura do imã
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso adicionais para contactos com juntas com fio