



TRE221



IP55



Actuador estores 1 canal RF KNX IP55

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Equipamento

Com comando manual	Não
--------------------	-----

Materiais

Cor	Branco
-----	--------

Corrente elétrica

Corrente nominal	10 A
Corrente máx. de comutação	10 A

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	--

Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados
-----------------	--------------------------------------

Potência

Potência máxima de comutação	2300 W
Potência operacional nominal inferior a 230 V AC AC1	2000 W

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----