



TRE600



IP55



### Projector LED+det. mov. 220/360° RF KNX

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Altura de instalação           | 2,5 - 4,0 m |
| Altura recomendada de montagem | 2,5 - 4,0 m |

##### Modo de configuração

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Modo de configuração suportado | ETS<br>easy<br>quicklink |
|--------------------------------|--------------------------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Ciclo de trabalho mínimo | 30 s |
|--------------------------|------|

##### Funções

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ciclo de trabalho máximo | 15 min |
|--------------------------|--------|

##### Conetividade

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Sistema bus RF KNX | Sim |
|--------------------|-----|

##### Âmbito da entrega

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ligação de bus incluída | Sim |
|-------------------------|-----|

##### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

##### Deteção

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Ângulo de deteção ajustável  | 45 - 90 ° |
| Ângulo de deteção            | 360 - 360 |
| Ângulo de deteção horizontal | 360 - 360 |

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 45 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Materiais

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)<br>Policarbonato (PC) |
|----------|--------------------------------------------------------------|

##### Texto

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função             | Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para<br>variação da iluminação<br>Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de<br>funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/<br>sem movimento<br>Com função de memória para simulação de presença<br>Programar função para nível de luminosidade através do botão<br>Com fechadura<br>Para ligar função de festa durante 2 horas<br>Função de reset (de acordo com definição de fábrica) |
| Modo de instalação | Para montagem na parede<br>Ligação "Plug & Play"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

##### Distância de atuação

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Alcance máximo frontal                   | 12 m |
| Capacidade de transmissão máxima lateral | 8 m  |

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |