Ficha técnica do produto
TRM600

TRM600

Micro módulo p/ cmd autom. escada RF

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Dimensões

Dimensões	18 x 40 mm
Altura	18 mm
Largura	40 mm
Profundidade	18 mm
Profundidade da montagem	20 mm

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação	5 A
Corrente nominal	0,50 A

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar

Materiais

Cor	Cinzento-claro

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	115 W

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

Segurança

Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 2.5 mm²
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 1.5 mm²

Texto

Função	Apenas função de impulso Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim