



TRM690G



Micro módulo 2E + 1S ON/OFF RF 200W

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Dimensões

Dimensões	18 x 40 mm
Altura	18 mm
Largura	40 mm
Profundidade	18 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação	1 A
Corrente nominal	0,85 A

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Arquitetura

Comunicação	KNX
-------------	-----

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
-----	------------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	200 W
Potência lâmpadas incandescentes	200 - 200 W

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 45 °C
------------------------------	-------------

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 2.5 mm²
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 1.5 mm²

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	---

Texto

Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----