



TRM693G



Micro módulo 2E + 1S ON/OFF RF 500W, c/N

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Dimensões

Dimensões	40 x 40 mm
Altura	40 mm
Largura	40 mm
Profundidade	20 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação	3 A
Corrente nominal	3 A

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Materiais

Cor	Cinzeno-claro
-----	---------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	690 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	500 W
Potência lâmpadas incandescentes	500 - 500 W

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 1.5 mm ²

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	--

Texto

Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----