




TXA628C



Actuador estores/pers. 8 canais 230V KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Equipamento

Com comando manual	Sim
--------------------	-----

Materiais

Cor	Cinzeno-claro
-----	---------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	6 A
Corrente máx. de comutação	6 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tensão de saída	230 - 230 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Texto

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
Modo de funcionamento	O modo de funcionamento pode ser configurado para a persiana/o toldo
Etiqueta	Porta-etiqueta grande

Potência

Potência operacional nominal inferior a 230 V AC AC1	1200 W
--	--------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----