Ficha técnica do produto
TXM620D

TXM620D

Actuador bin./est. 20 canais 16A Cap KNX

Características técnicas

Modo de configuração	
Modo de configuração suportado	ETS easy
Conetividade	
Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não
Dimensões	
Altura	90 mm
Número de unidades de largura	10
Corrente elétrica	
Corrente máx. de comutação	16 A
Corrente nominal	16 A
Instalação, montagem	
Montagem	Calha DIN
Materiais	
Cor	Cinzento-claro
Equipamento	
Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não
Corrente elétrica	
Corrente absorvida bus (repouso)	3 mA
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	
Potência de saída	2300 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2300 W
Potência lâmpadas incandescentes	2300 - 2300 W
Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Conexão	
Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 6 mm²
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 4 mm²
Texto	
Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim