Ficha técnica do produto
TYA606E



TYA606E

Actuador bin. 6 canais 16A KNX-S c/ med.

Características técnicas

Modo de configuração	
Modo de configuração suportado	ETS
Conetividade	
Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não
Dimensões	
Número de unidades de largura	6
Corrente elétrica	
Corrente máx. de comutação	16 A
Corrente nominal	16 A
Instalação, montagem	
Montagem	Calha DIN
Arquitetura	
Comunicação	KNX
Materiais	
Cor	Cinzento-claro
Equipamento	
Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não
Corrente elétrica	
Corrente absorvida bus (repouso)	5 mA
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	
Potência da lâmpada incandescente 230 V	2300 - 2300 W
Potência de saída	2300 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2300 W
Potência lâmpadas incandescentes	2300 - 2300 W
Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Conexão	
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm^2
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm^2
Texto	
Função	Com contador de horas de funcionamento
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim