Ficha técnica do produto
TYA610A



TYA610A

Actuador bin./est. 10 canais 4A KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS

Conetividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

Dimensões

Altura	90 mm
Profundidade	65 mm
Número de unidades de largura	6

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação	4 A
Corrente nominal	4 A

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN

Arquitetura

Comunicação	KNX

Materiais

Cor	Cinzento-claro

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

Corrente elétrica

Corrente absorvida bus (repouso)	8 mA

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V	800 - 800 W
Potência de saída	800 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	800 W
Potência lâmpadas incandescentes	800 - 800 W

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Segurança

Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm^2
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm^2

Texto

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana

Texto	
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim