Ficha técnica do produto
TYA624D



TYA624D

Actuador est./pers. 4 canais 24V KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN

Equipamento

Com comando manual	Sim

Materiais

Cor	Cinzento-claro

Corrente elétrica

Corrente nominal	6 A
Corrente máx. de comutação	6 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tensão de saída	24 - 24 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm^2
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm^2

Capacidade

Número de módulos	4

Texto

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
Modo de funcionamento	O modo de funcionamento pode ser configurado para a persiana/o toldo
Etiqueta	Porta-etiqueta grande

Potência

Potência operacional nominal inferior a 230 V AC AC1	144 W

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim