Ficha técnica do produto
TYAS664D

TYAS664D

Variador DALI broadcast 4 canais KNX

Características técnicas

Equipamento	
Servidor web	Não
Tensão	
Tensão de funcionamento	230 - 240 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão auxiliar	230 - 230 V
Conetividade	
Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface do sistema de iluminação/DALI
Modo de configuração	
Modo de configuração suportado	ETS easy
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20
Capacidade	
Número de módulos	6
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Equipamento	
Número de canais	4
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Equipamento	
Número max. de aparelhos por canal	24
Controlos e indicadores	
Com sinalizadores LED	Sim
Dimensões	
Largura	44 mm
Dimensões	22.5 x 44 mm
Profundidade	43 mm
Número de unidades de largura	6
Conexão	
Tipo de conector/ficha	DRA (adaptador de calha DIN)
Secção transversal de entrada do condutor flexível	0,5 - 2,5 mm^2
Secção transversal de condutor rígido de entrada	0,5 - 2,5 mm^2
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim