Ficha técnica do produto
TYB692F

TYB692F

Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração	
Modo de configuração suportado	ETS
Conetividade	
Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não
Dimensões	
Dimensões	44 x 43 mm
Altura	44 mm
Largura	43 mm
Profundidade	22 mm
Profundidade da montagem	40 mm
Corrente elétrica	
Corrente máx. de comutação	6 A
Corrente nominal	6 A
Instalação, montagem	
Montagem	Encastrar
Materiais	
Cor	Cinzento-claro
Equipamento	
Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não
Corrente elétrica	
Corrente absorvida bus (repouso)	5 mA
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	
Potência de saída	500 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	500 W
Potência lâmpadas incandescentes	500 - 500 W
Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Conexão	
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm^2
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm^2

Texto

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Funções de entrada binária: Comutação, regulação da intensidade da luz, estore, codificador, cenário, prioridade, operação temporizada, placa inferior Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim