Ficha técnica do produto
TYC120

TYC120

Gateway EnOcean KNX

Características técnicas

Tensão	
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Conetividade	
Protocolo Radiofrequência	EnOcean
Modo de configuração	
Modo de configuração suportado	ETS
Potência	
Consumo de corrente	12 mA
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20
Frequência	
Frequência de transmissão/receção de rádio	868,30 - 868,30 MHz
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Dimensões	
Largura	81 mm
Profundidade	25 mm
Conexão	
Tipo de conetor	Terminal de ligação
Texto	
Função	Cada canal pode ser configurado com diferentes funções Funções do recetor EnOcean para conversão em telegramas KNX: incluindo comutação, regulação da intensidade da luz, estore, cenário de iluminação, contactos de janela, valores térmicos, valores de luminosidade, simulação de presença, dispositivos de controlo de divisões
Modo de instalação	Para montagem à superfície Possibilidade de instalação em caixa embutida
Sustentabilidade	
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim