



VB118PE

vega sup. 90A porta opaca 1 fila 18M

### Características técnicas

#### Instalação, montagem

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Montagem | Montagem à superfície |
|----------|-----------------------|

#### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 90 A |
|------------------|------|

#### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número de calhas           | 1   |
| Número de filas            | 1   |
| Com fecho                  | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Não |

#### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 18 |
|-------------------|----|

#### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 325 mm |
| Largura      | 400 mm |
| Profundidade | 146 mm |

#### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 1 |
| Número de bloqueios         | 1 |

#### Dimensões

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Número de unidades de largura | 18 |
|-------------------------------|----|

#### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

#### Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Material   | Poliestireno (PS) |
| Código RAL | 9010              |
| Cor        | Branco            |

#### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
| Possui placa de montagem                     | Não |

#### Segurança

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Classe de proteção           | Classe de isolamento II            |
| Resistência ao impactos IK   | IK07                               |
| Índice de proteção IP        | IP40                               |
| Recebe fechadura             | Fechadura em opção<br>Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente  | 650 °C                             |
| Classe de proteção com porta | IP40                               |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |