Ficha técnica do produto
VD212PP

VD212PP

cosmos sup. porta opaca 2 filas 24M

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal	400 - 400 V
Instalação, montagem	
Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície
Corrente elétrica	
Corrente nominal	63 A
Equipamento	
Número de calhas	2
Número de filas	2
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Capacidade	
Número de módulos	24
Funções	
Com entradas de conduta	Sim
Dimensões	
Altura	326,50 mm
Largura	294 mm
Profundidade	92,50 mm
Tampa, porta	
Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
Dimensões	
Número de unidades de largura	24
Tampa, porta	
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única
Materiais	
Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Equipamento	
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não
Materiais	
Resistente aos raios ultravioleta	Não
Segurança	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C
Classe de proteção com porta	IP40

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim