



VE318F

### vector estanque IP55 3 filas 54M

#### Características técnicas

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 400 - 400 V |
|----------------|-------------|

##### Instalação, montagem

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Adequado para utilização no exterior | Não |
|--------------------------------------|-----|

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Montagem | Montagem à superfície |
|----------|-----------------------|

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

##### Equipamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de calhas | 3 |
|------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 3 |
|-----------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de secções | 1 |
|-------------------|---|

|           |     |
|-----------|-----|
| Com fecho | Não |
|-----------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Tem bloco de bornes neutro | Não |
|----------------------------|-----|

##### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 54 |
|-------------------|----|

##### Funções

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Com entradas de conduta | Sim |
|-------------------------|-----|

##### Dimensões

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 602 mm |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largura | 418 mm |
|---------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Profundidade | 151 mm |
|--------------|--------|

##### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 1 |
|-----------------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Número de bloqueios | 0 |
|---------------------|---|

##### Dimensões

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Número de unidades de largura | 18 |
|-------------------------------|----|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Sim |
|------------------------------|-----|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de porta do armário | Porta única |
|--------------------------|-------------|

##### Conexão

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Número de entradas de condutores | 15 |
|----------------------------------|----|

##### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

##### Materiais

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | Poliestireno (PS) |
|----------|-------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Código RAL | 7035 |
|------------|------|

|     |                |
|-----|----------------|
| Cor | Cinzento-claro |
|-----|----------------|

##### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
|----------------------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Possui placa de montagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Materiais

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Resistente aos raios ultravioleta | Não |
|-----------------------------------|-----|

##### Segurança

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
|--------------------|-------------------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK08 |
|----------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP65 |
|-----------------------|------|

---

**Segurança**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Recebe fechadura             | Fechadura em opção<br>Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente  | 750 °C                             |
| Classe de proteção com porta | IP65                               |

---

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|