Ficha técnica do produto
VE412F

VE412F

vector estanque IP55 4 filas 48M

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal	400 - 400 V
Instalação, montagem	
Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície
Corrente elétrica	
Corrente nominal	63 A
Equipamento	
Número de calhas	4
Número de filas	4
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Capacidade	
Número de módulos	48
Funções	
Com entradas de conduta	Sim
Dimensões	
Altura	677 mm
Largura	310 mm
Profundidade	151 mm
Tampa, porta	
Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0
Dimensões	
Número de unidades de largura	12
Tampa, porta	
A porta/tampa é transparente	Sim
Tipo de porta do armário	Porta única
Conexão	
Número de entradas de condutores	12
Conetividade	
Tipo de montagem	Montagem por parafuso
Materiais	
Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	7035
Cor	Cinzento-claro
Equipamento	
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não
Materiais	
Resistente aos raios ultravioleta	Não
Segurança	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK08
Índice de proteção IP	IP65

Segurança	
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C
Classe de proteção com porta	IP65

Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim