



VU12EP

volta enc. porta opaca 1 fila 12M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 400 - 400 V

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar

Corrente elétrica

Corrente nominal 63 A

Potência

Perda máxima de potência por armário a $\Delta T=20K$ 12 W

Equipamento

Número de calhas 1

Número de filas 1

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Capacidade

Número de módulos 12

Número de terminais de meio módulo por calha 24

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 356 mm

Largura 348 mm

Profundidade 94,50 mm

Altura embutida 340 mm

Largura incorporada 335 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

Dimensões

Profundidade da montagem 90 mm

Número de unidades de largura 12

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Não

Tipo de porta do armário Porta única

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Materiais

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Materiais

Resistente aos raios ultravioleta Sim

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C
Classe de proteção com porta	IP30

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim