



WNT922



IP55

### Tecla 1x cubyko KNX c/ porta-etiq, cinza

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

##### Controlos e indicadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

##### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 0 %            |
| Cor                                                     | Cinzentos      |
| Código RAL                                              | 7011           |
| Acabamento                                              | Mate           |
| Material                                                | Plástico       |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 71 mm |
| Largura      | 71 mm |
| Profundidade | 27 mm |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

##### Conexão

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de conector/ficha | Alavanca com tranca |
|------------------------|---------------------|

##### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

##### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Sim |
|--------------------------|-----|

##### Segurança

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Índice de proteção IP                         | IP55                   |
| Resistência ao impactos IK                    | IK07                   |
| Utilizável na classe de proteção IP mais alta | IP55 com tampa fechada |

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -15 - 30 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Texto

|                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impressão                             | Espaço da etiqueta                                                                                                     |
| Modo de instalação                    | Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas                                                                |
| Botão de pressão                      | Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal                                    |
| Comutador basculante/botão de pressão | Para comutadores basculantes<br>Para botões de pressão basculantes iluminados<br>Para comutador/interruptor intermédio |

##### Identificação

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico com bácia |
|---------------------|---------------------------|

##### Adequado para

|        |  |
|--------|--|
| cubyko |  |
|--------|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |