Ficha técnica do produto
WXT505

WXT505

Detector movimento gallery KNX 2,2m

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem	2,20 - 2,20 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
Ciclo de trabalho mínimo	10 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo	30 min

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída	Sim

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx

Deteção

Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °
Ângulo de deteção horizontal	90 - 180

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

Materiais

Material	Termoplástico

Texto

Botão de pressão	Com botão para automático/ativado permanentemente/ desativado permanentemente
Modo de funcionamento	Com 3 modos de operação: automático/ativado permanentemente/desativado permanentemente
Função	Simulação de presença Com função de festa
Modo de instalação	Com garras de expansão Com proteção contra desmantelamento

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	8 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	6 m

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim