



XEV1K22T2SEMC

## kit witty solar 22kW 3F RFID

### Características técnicas

#### Potência

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Potência por ponto de carregamento | 22 kW           |
| Potência de carregamento           | 1,38 - 22,08 kW |

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Alimentação

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número de fases da alimentação | 3 |
|--------------------------------|---|

#### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 32 A |
|------------------|------|

#### Conetividade

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de pontos de carregamento | 1 |
|----------------------------------|---|

#### Funções

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Com gestão de carga | Sim |
|---------------------|-----|

#### Equipamento

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Número de tomadas domésticas   | 0   |
| Com disjuntor                  | Não |
| Com saída p/ falta de corrente | Sim |

#### Conexão

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo de conector/ficha | Tipo 2S |
|------------------------|---------|

#### Dimensões

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Dimensões    | 553.50 x 237 mm |
| Altura       | 553,50 mm       |
| Largura      | 237 mm          |
| Profundidade | 173 mm          |

#### Instalação, montagem

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Montagem | Montagem na parede |
|----------|--------------------|

#### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP55 |
| Resistência ao impactos IK | IK10 |

#### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 50 °C |
|------------------------------|-------------|

#### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 400 V |
|----------------|-------------|

#### Materiais

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Plástico |
|----------|----------|