



XVP222S

witty park 2 2x22kW 3P M3T2S instalação mural

Características técnicas

Potência

Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	44 - 44 kW

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Alimentação

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

Corrente elétrica

Corrente nominal	64 A
------------------	------

Conetividade

Número de pontos de carregamento	2
----------------------------------	---

Funções

Com gestão de carga	Não
Protocolo de comunicação ISO 15118 incorporado	Sim

Equipamento

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Sim
Com saída p/ falta de corrente	Sim

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tipo 2
------------------------	--------

Dimensões

Dimensões	680 x 320 mm
Altura	680 mm
Largura	320 mm
Profundidade	220 mm

Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
------------------------------	-------------

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Materiais

Material	Aço Alumínio
----------	-----------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim