soflight®

Ficha Tecnica

Quadro de Piscina para 1 Bomba

* Montagem em Quadro IP 65 para 12 Módulos com Tampa Transparente

* Inclui:
- Disjuntor Motor Ajustado á Amperagem da Bomba
- Interruptor Diferencial Tipo AC 30mA
- Disjuntor Unipolar 16A
- Contactor Modular 25A
- 2 Botões Pressão (Ligar e desligar Manualmente a Bomba e Iluminação)
- Relé **Toscano** TPM Poll que possibilita:

  * Programação 1 Vez por dia funcionamento Iluminação
  * Programação 1 Vez por dia funcionamento Iluminação RGB

-Homologado segundo a norma IEC60439

Código	Monofásico	Potência HP	Potência KW	Intensidade Amperes	Relé Térmico Regulação	Contactor Tripolar	Disjuntor 4,5kA Nº Polos	Disjuntor 4,5kA Amp.
QE-QPM04-0254	C/Disjuntor Motor 2,5-4A - 230Vac	0,33-0,50	0,25-0,37	2,8-3,5	2,5-4A	12A	2	6-10
QE-QPM04-0406	C/Disjuntor Motor 4-6A - 230Vac	0,75-1	0,55-0,74	4,5-5,7	4-6,3A	12A	2	10-16
QE-QPM04-0610	C/Disjuntor Motor 6-10A - 230Vac	1,5	1,10	8,7	6-10A	12A	2	10-16
QE-QPM04-0914	C/Disjuntor Motor 9-14A - 230Vac	2	1,50	10,7	9-14A	18A	2	25
QE-QPM04-1318	C/Disjuntor Motor 13-18A - 230Vac	3	2,20	14,7	13-18A	18A	2	32